



常见 问题

常见问题

一般.....	1
获取并安装ISO（磁盘镜像）。	2
配置和定制.....	3
系统.....	4

一般

是否有一本我们可以查阅的关于MX的手册？

是的，可以通过菜单或按下Alt+F1键获得详尽的《**用户手册**》。使用侧板中的目录或用Ctrl+F搜索来寻找特定的东西。

MX Linux Fluxbox有一个单独的手册，在该平台上用Ctrl+F1启动。

MX Linux是一个滚动发行版吗？

不，当Debian基础版发生变化时（大约每两年一次），需要重新安装才能继续可靠地使用。当一个新的版本出现时，重新安装并不困难。

- 有一个方便的应用程序 "User Installed Packages"，它可以使你很容易地恢复你在最初安装后所安装和保留的软件包（如果这些软件包仍然可用）。在你当前的安装中启动它

来创建软件包列表，然后在新的安装中再次启动它来恢复这些软件包。

- 设置也很重要。如果可能的话，最简单的方法是在新的安装中选择重新使用主目录。否则，你应该单独备份主目录，并将你想保留的任何设置（如浏览器或电子邮件）手动转移到新的安装。

MX的发布周期是什么？

主要的版本变化发生在 Debian 发布新的 "稳定版" 之后（大约每两年一次）。在它们之间的一些 MX "点发布" 将通过现有用户的标准更新渠道来实现。

从一个版本的MX升级到另一个版本的最佳方法是什么？

不同MX版本的迁移说明可在MX社区网站的迁移页面上找到：<https://mxlinux.org/migration/>。

一个版本的MX将被支持多长时间？

这里有一个图表：<https://mxlinux.org/previous-releases/>。详细的外观可以在《用户手册》第1.4节中找到。

许多其他发行版正在放弃32位版本。那么MX呢？

MX没有计划停止发布32位版本。

MX Linux是否发布其他官方版本？

有三种选择：Xfce（旗舰版）、KDE和Fluxbox。也有许多社区重装版可供选择；见论坛上的列表：<https://tinyurl.com/tb5hud5z>。

我可以使用Flatpaks、Snaps和Appimages吗？

独立软件包的不同之处在于，它们基本上独立于任何特定的操作系统，不需要在通常意义上进行安装。详情请参考这些Wiki页面：

- Appimages <https://mxlinux.org/wiki/applications/appimages/>
- 扁鹊 <https://mxlinux.org/wiki/applications/flatpaks/>
- 捕捉器 <https://mxlinux.org/wiki/applications/snap-packages-and-mx-linux/>

MX是否有任何社交媒体存在？

MX有非常活跃的社区：<https://mxlinux.org/wiki/other/mx-linux-social-media/>，许多人都有MX开发者的存在。

获取并安装ISO（磁盘镜像）。

我可以购买已经安装了MX Linux的硬件吗？

这里有一份已知来源的清单：<https://mxlinux.org/hardware/>

为什么我的安装会在94%时停止？

MX安装程序正在等待您在屏幕右侧填写所要求的信息。按 "下一步"，通过所有信息收集屏幕。

我可以在装有Windows的电脑上安装MX Linux吗？

如果机器已经安装了Windows 8或更高版本，那么必须采取特殊步骤来处理(U)EFI(<https://en.wikipedia.org/wiki/UEFI>)的存在及其最著名的功能：安全启动。

大多数用户被敦促通过在机器开始启动时进入BIOS来关闭安全启动。停用安全启动的确切程序因制造商而异。

如果你有问题，请查看《用户手册》第2.4.1节中的视频和文件链接；或在论坛上寻求建议。

桌面上没有安装图标，那我该怎么做？

这种情况有时会发生，特别是在个人快照方面。按F4打开一个终端，然后进入：

迷你大厅-启动器

配置和定制

我讨厌Xfce版本边上的面板!我怎样才能把它移到我想要的地方？

MX Tweak工具可以轻松地将它移到你喜欢的位置。

我怎样才能安装多媒体所需的编解码器？

大多数编解码器已经安装。使用MX编解码器安装程序来引入一些传统格式以及DVD播放支持。

我不喜欢Xfce。我怎样才能安装一个不同的桌面？

可以考虑首先从精心策划的MX Linux KDE或Fluxbox版本开始。

在MX软件包安装程序中的 "桌面环境 "类别下有许多基本默认格式的桌面，可以轻松安装。更简单的默认窗口管理器环境可在 "窗口管理器 "下获得。

我可以在Xfce上使用其他桌面的应用程序吗？

除了默认仓库中的应用程序外，还可以安装来自窗口管理器的应用程序。请注意，很多时候它们会带来其他的应用程序和库，这些都是该应用程序的依赖性。

在某些情况下，*可能*无法实现已安装应用程序的全部功能。这可能需要对如何启用该功能进行一些研究。另外，其外观*可能*与默认主题不一致。

窗口的边框太薄了，我不能轻易调整窗口的大小。有什么办法可以做到这一点吗

使用Alt+F8或Alt+RightClick抓住窗口的右下角，拖动到你想要的大小。或者，选择一个具有较大边框的主题（设置>外观）。

如何在Xfce面板上添加一个按钮，以便一键注销/关机/重启？

右键单击面板上的绿色行动按钮图标>属性，除了你想看的，其他都不要勾选。你可以不勾选"确认"，以获得更快速的功能。

系统

MX是否安全？我怎样才能检查我的系统？

MX是基于Debian Stable的，并自动接收其安全更新。你可以通过检查菜单>快速系统信息中"CPU "下的输出来检查内核的状态。安全更新也可以在MX软件包安装程序>管理 "内核 "下的流行软件包中找到。

我可以使用Ubuntu个人软件包档案（PPAs）吗？

Ubuntu不是Debian，所以安装PPAs很可能会引起问题。详见本文：
<https://mxlinux.org/wiki/system/add-ppa-repository/>

解决方案：在 "论坛">"开发">"MX存储库 "中，进入你的MX版本（MX-19、MX-21等）的 "软件包请求/状态 "分论坛，询问我们的包装开发人员是否可以为我们的存储库移植或更新PPA。

为什么systemd软件包要安装在SysVinit系统上？

Systemd (<https://mxlinux.org/wiki/system/systemd/>) 的加入是为了让一些重要的应用程序能够运行（例如许多VPN），但systemd在默认情况下是不启用的。

更多信息见《用户手册》第7.7.1节和Wiki文章：
<https://mxlinux.org/wiki/system/systemd-overview>。

如何使用网络管理器解决随机登录问题？

这通常是由于一个已知的错误，见本维基文章：<https://mxlinux.org/wiki/hardware/network-manager/>

有什么方法可以让我默认启动到systemd吗？

是的。启动MX启动选项，选择Systemd启动选项。

我应该使用哪个软件包管理器？

有三种图形化的软件包管理器：

- MX软件包安装程序（MXPI）用于一键安装/移除流行的应用程序，以及Debian Stable、MX Test Repo、Debian Backports 和 Flatpaks repo中的应用程序。
- Synaptic软件包管理器，一个用于对Debian软件包进行一系列操作的工具。
- KDE（Plasma）使用Discover来代替Synaptic Package Manager。

关于这些以及命令行实用程序的细节，请查阅《用户手册》第5节。

我如何知道何时更新？

通知区的图标将改变颜色；点击它可以看到新的软件包。在一个终端中，你可以输入：

```
apt更新
```

v. 20230421